

ENDOSCOPI PORTATILI CON ALIMENTAZIONE A BATTERIE

I sistemi di visione endoscopici permettono di vedere dentro particolari o oggetti inaccessibili in maniera diretta. Attraverso un piccolo foro si può vedere l'intera struttura. Utilizzati in tutti i campi industriali per le più svariate applicazioni.

Costruiti in robusta guaina ABS preformabile resistente all'acqua, dotati di un oculare per una visione diretta con l'occhio umano. La parte da ispezionare viene illuminata utilizzando una sorgente di luce alimentata a batterie, il tutto incorporato nell'impugnatura. La luce viene trasmessa da un condotto di luce a fibre ottiche incorporato nella guaina dell'endoscopio stesso, con il vantaggio inoltre di non creare calore nella zona di controllo. Il design ergonomico permette l'utilizzo ed il comando di illuminazione e messa a fuoco con una sola mano.



- immagine creata da più di 6000 fibre ottiche per garantire un'ottima qualità di visione
- guaina preformabile, basta modellarla a piacere e l'endoscopio assume la curvatura desiderata (mod. diametro 10,5 mm)
- sistema di messa a fuoco regolabile da pochi mm all'infinito
- lenti acromatiche a bassa attenuazione di luce
- sorgente di luce per visione da pochi millimetri a 300 mm
- possibilità di collegamento a macchina fotografica tradizionale o digitale

Optionals:

Specchio a 45°
Adattatore per macchine fotografiche tradizionali o digitali
Clip magnetica per recupero oggetti
Certificazione ISO 9000 / SIT

Vengono forniti completi di custodia rigida di trasporto

Modelli	Diametro	Lunghezza utile	Preformabile	Campo di visione	Illuminazione	Alimentazione
PV-100	10,5 mm	457 mm	SI	40°	Lampada 2,5 V alogena	2 batterie 1,5 V AA
PV-618	5,8 mm	457 mm	NO			
PV-300	10,5 mm	915 mm	SI			
PV-636	5,8 mm	915 mm	NO			

Disponibili a richiesta modelli di diametro 10,5 mm con lunghezze da 1219 mm, 1828 mm, 2438 mm.

VIDEOENDOSCOPI PORTATILI CON MONITOR E COLLEGAMENTO WIRELESS

I videoendoscopi flessibili proiettano l'immagine direttamente sul proprio monitor fornendo un'ispezione chiara e nitida. Il modello 8803AL può memorizzare foto e registrare immagini. Il monitor è separabile per una visione a distanza wireless.

- Visione notturna con illuminazione fino a 1,5 m
- Livello di protezione Waterproof (telecamera) IP67
- Monitor TFT-LCD
- Connessione wireless 2,4 GHz per visione a distanza (dotato di batterie al litio ricaricabili)
- Videoregistrazione foto/video mod. 8803AL
- Ingresso scheda video mod. 8803AL



Vengono forniti completi di custodia rigida di trasporto

Modelli	Diametro	Lunghezza utile	Dimensioni monitor
8803AJ	9 mm	1000 mm	2,4"
8803AL	9 mm	1000 mm	3,5"

Optionals:

Prolunga lunghezza 1 m.
Scheda mini SD per registrazione video (Max.SD card 16GB)
Certificazione ISO 9000 / SIT