

## AUTOLIVELLO SETL

**Mod. AL24x**

**Mod. AL28x**

**Mod. AL32x**

### Specifiche tecniche

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ingrandimenti                                      | 24X 28x 32x        |
| Deviazione standard per<br>1Km doppia livellazione | $\pm 2.0\text{mm}$ |
| Immagine   | Diritta            |
| Apertura Obiettivo                                 | 30mm               |
| Messa a Fuoco Minima                               | 0.6m               |
| Costante di Moltiplicazione                        | 100                |
| Costante Additiva                                  | 0                  |
| Campo d' Azione del Compensatore                   | $\pm 15'$          |
| Precisione Compensatore                            | $\pm 0.5''$        |
| Sensibilità livella Sferica                        | 8' / 2mm           |
| Lettura angolare cerchio                           | 1 gon              |
| Peso strumento                                     | 1,25 Kg.           |
| Filetto attacco treppiede                          | 5/8"               |

### Equipaggiamento Standard

Autolivello 400gon ;  
Spina per rettifica;  
Piombino a filo;  
Custodia in plastica

### Caratteristiche

Preciso, fidato, resistente a lavori pesanti  
Ottima funzione antiurto  
Asse orizzontale a frizione con vite senza fine da entrambi i lati  
Specchietto per osservazione livella sferica  
Cannocchiale luminoso ad immagine diritta ad alto contrasto per letture accurate  
Messa a fuoco molto corta per livellazioni in spazi limitati  
Rapida stabilizzazione del compensatore con smorzamento magnetico  
Messa in bolla veloce con viti calanti e base x treppiede a testa sferica  
Reticolo distanziometrico per misura distanze  
Adattabile a qualsiasi treppiede con filetto 5/8"

**Optionals: Certificazione ISO 9000**

**Garanzia:** anni 2 per difetti di materiale o fabbricazione.

