

VIDEOENDOSCOPI

Disponibile nella versione Ø9mm (8803AL) e Ø4.5mm (8807AL) con monitor 3.5" wireless e registrazione foto/video su microSD card.



Il sistema portatile di video ispezione 8803 e 8807 permette, attraverso la mini telecamera montata sul cavo snodabile (1mt.), di effettuare rapide ispezioni in zone normalmente di difficile accesso. Il monitor LCD con funzione Wireless può essere separato dalla telecamera e impugnatura per consentire una buona visibilità delle immagini anche quando è necessario orientare o utilizzare la camera in spazi angusti con difficoltà di manovra. Sono disponibili inoltre delle prolunghie lunghe 1mt. (Ø9mm con connessioni Ø14mm) che possono essere aggiunte, 1 o più prolunghie per aumentare la lunghezza del cavo telecamera e offrire una maggiore profondità di ispezione.

Kit di fornitura: Impugnatura, cavo telecamera 1mt. (Ø9mm o Ø4.5mm in funzione al modello scelto), accessori applicabili sulla testa della telecamera "solo per versione Ø9mm (magnete, gancio, specchio di deviazione visione a 90°), alimentatore per ricarica Monitor 305", cavo USB monitor, valigetta in ABS e manuale d'uso.

MicroSD card: opzionale

Caratteristiche

- Cavo snodabile da 1 mt. Ø 9 mm (4,5mm per versione 8807AL)
- Illuminazione a LED regolabile sulla testa telecamera, Visione notturna con illuminazione fino a 1.5m
- Mini telecamera “9mm (4,5mm per versione 8807AL) con 1mt di tubo flessibile
- Livello di protezione telecamera, Waterproof IP67
- Monitor 2.4” TFT-LCD / 3.5” TFT-LCD a Colori con connessione wireless per visione a distanza (dotato di batterie al litio ricaricabili)
- Struttura leggera e impugnatura ergonomica per una maggiore flessibilità di utilizzo
- Registrazione immagini e video, dotato di ingresso scheda mini SD (non fornita),(Max. SD card: 16GB.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Specifiche Telecamera	
sensore:	CMOS
pixel:	704 x 576 (PAL)
angolo di visuale:	50°
frequenza:	2468 Mhz
banda:	25 Mhz
modulazione:	FM type
alimentazione:	4 x AA
dimensioni:	186 x Ø14,5 x 41 mm. cavo escluso
peso:	530g

Specifiche Monitor	
tipo:	A colori 3.5" TFT-LCD
pixels:	640 x 480 3.5" TFT-LCD
sistema video:	PAL
frequenza:	2468 Mhz
consumo:	max 450 mAh
alimentazione:	1 x batteria ricaricabile al Litio
dimensioni:	100 x 70 x 30 mm.
peso:	140g
Specifiche di Sistema	
temperatura d'uso:	da -10 a +50 °C
umidità:	dal 15 a 85% RH









Wireless Inspection Camera